

產品特色

輕踏型地坪漆，不受地形限制、不易脫落，耐油耐水性極佳，維護時不需去除殘膠，可刷洗清潔。

顏色：灰／綠／黃／紅／黑

1

適用材質

各類石材、抿石子地面、磨石子地面、FRP、金屬、玻璃、木質地材、EPOXY 地坪、水泥地面。

施工步驟

使用前

1. 刮除或掃除地面上油脂、水、灰塵(孔洞或凹陷處應先填補作平)，可搭配LW-CL102清潔劑使用，建議用菜瓜布刷洗，刮除或用布去除髒水，用熱風槍風乾地面，確認乾淨度。



使用中

1. 施作防滑面積四周貼遮蔽膠帶
2. 將桶內膠料 & 顆粒攪拌均勻(耐磨顆粒易沉澱在底)
3. 搭配毛刷或滾輪塗佈(薄層即可)
4. 保持通風約 20~30 分鐘 (乾燥時間視現場環境而定)。★防滑塗層表乾要視現場的環境而定，以手觸碰不沾手，塗層色澤變黯淡為判別方法。
5. 重複 2、3步驟。

使用後

1. 施工完畢後，撕去遮蔽膠帶。
2. 去除防滑施工區外沾附到的防滑膠。
3. 擦拭去除各使用工具上的防滑膠。

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。